



JRGUMAT Termisk blandeventil 3400/3410

Blandeventil

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Termostatisk blandeventil i bronse, justerbart temperaturområde; 20 °C – 65 °C. Leveres med kuplinger og pakninger. Det skal brukes JRG tilbakeslagsventiler, for minimalt trykkfall før blandeventilen. Kan installeres i alle posisjoner.



NRF-nr.: **445 11** 03/06/09/13/16/19/23/26/29/33/36/39/43/46/49
445 12 03/06/09/13/16/33/36/39/43/46

Dimensjon: ½ ”– 2” gjenger / DN65 og DN80 flenset

Farge: Bronse

Overflatebehandling: n/a

Øvrige opplysninger: n/a

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Vaskes ved behov med lunkent såpevann og fiberklut.

Ettersyn/kontroll

Halvårlig visuell kontroll samt temperatur kontroll på det ferdige blandete vannet. Vannet skal da holde samme temp som ventilen er justert inn på.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Normalt driftsettersyn.



3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Unngå temperaturer på varmtvannet > 90 °C

Korrigerende: Ved bruk av unbrakonøkkel, kan temperaturen reguleres innen følgende områder;

20 – 30 °C, 30 – 45 °C og 40 – 65 °C.

For øvrig henvises informasjon til teknisk dokumentasjon som kan lastes ned fra www.armaturjonsson.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no