FDV DOKUMENTASJON

Jordarmeringsduk

Gjelder for NRF nr. 3267402, 3267403,

Produkt	
Produkt	Syntetisk armeringsduk for vei- og andre anleggs tekniske konstruksjoner av polyester. Alle relevante produkt data står i databladene for de enkelte produktene.
Komponenter	Vevd duk av polyester tråder.
Leverandør	Brødrene Dahl, Brynsengveien 5, 0667 Oslo
Anvendelse	Produktet brukes i Armert jord konstruksjoner for å øke skjær-styrken i jorda.
HMS (helse, miljø og sikkerhet)	
Brannfare	Produktet er brennbart. Antennelsespunkt 357 - 390°C. Produktet er beregnet for ned graving i bakken, og vil ikke være utsatt for ild. Skulle det allikevel brenne under lagring eller i konstruksjoner som ikke er tildekket av jordmasser, så må vanlig forsiktighet utøves, da både varmen og røyken kan være skadelig.
Helse – og Miljøfare	Produktet har ingen kjent negativ innvirkning på miljø. Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Den største faren ved brann er gass med syrlig, stikkende lukt, og har akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme
Destruksjon/resurs-utnyttelse	Produktet består av ikke fornybare ressurser. Avfallet kan gjenvinnes og deponeres på vanlig søppelfylling.
Transportering	Ingen ekstraordinære tiltak er nødvendig under transport
Service- og vedlikeholds instruksjon	
Lagring	Produktet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring men produkt må beskyttes mot solbleking.
Montering	Produktet må installeres som beskrevet for den aktuelle konstruksjon
Vedlikehold	Det er ikke behov for vedlikehold.
Drift	
Antatt levetid	I nedgravd tilstand har produktet en garantert levetid på 25 år. Dette er minimums kravet for CE merking i de Europeiske normene. Dersom produktet ikke utsettes for UV bestråling (sollys) vil levetiden under normale forhold være mye lenger.
Garanti og betingelser	Se kjøpsloven og Salgs- og leverings betingelser for Brødrene Dahl
Bestandighet	Er bestandig mot de fleste naturlige stoffer som er i naturen. Dokumentasjon på bestandighet kan fremlegges