

FDV - DOKUMENTASJON

ACO Stainless - EG 150 Boligsluk

Produktnavn:	ACO Stainless - avvanningsløsninger i rustfritt stål for bolig, industri og anlegg
Produktspesifikasjon:	Boligsluk, industrisluk, gulvbrønner, spalterenner, gulvrenner og rør. Ristene som leveres til rennene kan leveres i belastningsklassene, K, L og M. Alle produktene leveres i rustfritt stål AISI 304 eller syrefast stål AISI 316Ti.
Anvisning for drift:	Drift av rustfrie avløpsystem omfatter regelmessig visuell inspeksjon av de synelige installasjoner.
Vedlikehold:	Smuss kan avleire seg i sluk og renner over tid. Dette fører til en tregere vanngjennomstrømning og i verste fall til en total fortetning. Det anbefales å høytrykkspyle rennene og å rense slukene med jevne mellomrom. Frekvensen på dette avhenger av hvor utsatt sluk og renner er for tilsmussing.
Henvisninger/vedlegg:	Brosjyrer med resistenstabell og oversikt over belastningsklasser. ACO Nordic har miljøsertifisering ISO 14001.
Produsent:	ACO Nordic AS Eternitveien 30, 3470 Slemmestad Telefon: 66 98 74 50 Telefaks: 66 98 74 51 E-mail: firmapost@aco-nordic.no www.acodrain.no
Sist revidert:	07.07.2011



ACO STAINLESS



ACO EG150 BOLIGSLUK
Rustfritt stål AISI 304 - 316 Ti

Produktkatalog








www.acodrain.no








EG 150 Boligsluk for betong- og flisegulv, med og uten membranklemring.


Forkortelser til typebetegnelser:

V	= loddrett utløp	L	= lav modell	110	= Ø 110 mm utløp
H	= vannrett utløp	3i	= sideinnløp	75	= Ø 75 mm utløp
F	= fleksibel klemring	T	= høydejusterbar	32	= Ø 32 mm utløp
M	= membranduk	B	= klebeflens		

SKISSE	MÅL	TYPE	Art. nr. AISI 304	Art. nr. AISI 316Ti	NRF. nr AISI 304	NRF. nr AISI 316Ti	kg
	D1: Ø32 B1: 150x150 H1: 52	Lav modell Ø32mm vannrett utløp, EG150H/32L	400791	400792	3418546	3418506	0,6
	D1: Ø50 B1: 150x150 H1: 105/135 H2: 75/105	Lav modell, høydejusterbar Ø50 vannrett utløp. EG150/H/50TL	402371	402373	3418583	3418518	1,3
	D1: Ø110 B1: 150x150 H1: 105	Lav modell Ø110 loddrett utløp, EG150V/110L	97230	97280	3418545	3418505	0,7
	D1: Ø75 B1: 150x150 H1: 186/216	Høydejusterbar Ø75 loddrett utløp, EG150V/75T	97305	97307	3418547	3418507	1,1
	D1: Ø110 B1: 150x150 H1: 212/242	Høydejusterbar Ø110 loddrett utløp. EG150V/110T	97218	97268	3418541	3418501	1,2
	D1: Ø75 B1: 150x150 B2: 200 H1: 120/150 H2: 44	Lav modell, høydejusterbar Ø75 vannrett utløp. EG150H/75TL	97219	97269	3418542	3418502	1,3
	D1: Ø75 B1: 150x150 B2: 179 H1: 267/297 H2: 65/95	Høydejusterbar Ø75 loddrett utløp, 3 sideinnløp. EG150V/75-3i	97289	97291	3418548	3418508	1,4

SKISSE	MÅL	TYPE	Art. nr. AISI 304	Art. nr AISI 316Ti	NRF. nr AISI 304	NRF. nr AISI 316Ti	kg
	D1: Ø110 B1: 150x150 B2: 186 H1: 212/242 H2: 82/113	Høydejusterbar Ø110 loddrett utløp, 3 sideinnløp. EG150V/110T-3i	97220	97270	3418543	3418503	1,5
	D1: Ø75 B1: 150x150 B2: 235 B3: 186 H1: 213/243 H2: 83/113 H4: 44 1155,- 1347,-	Høydejusterbar Ø75 vannrett utløp, 3 sideinnløp. EG150H/75T-3i	97221	97271	3418544	3418504	1,6
	D1: Ø75 B1: Ø225 B2: 200 H1: 135-150 H2: 125-140 1111,- 1327,-	Høydejusterbar Ø75 sideutløp, membranduk. EG150H/75TML	402602	402603	3418588	3418587	2,2
	D1: Ø110 B1: Ø225 B2: 150x150 H1: 231/281 H2: 221,5/236 1125,- 1344,-	Høydejusterbar Ø110 loddrett utløp, membranduk. EG150V/110TM	402597	402598	3418528	3418526	2,2
	D1: Ø75 B1: Ø225 B2: 150x150 H1: 205/258 H2: 195/210 1210,- 1445,-	Høydejusterbar Ø75 loddrett utløp, membranduk. EG150V/75TM	402599	402600	3418529	3418527	2,2






X = riststørrelse 150 x 150 mm
X = sideinnløp Ø 32/40 mm
X = 35 mm lang sideinnløp






EG 150 Boligsluk for betong- og flisegulv, med smøremembran.

Forkortelser til typebetegnelser:

V	= loddrett utløp	L	= lav modell	110	= Ø 110 mm utløp
H	= vannrett utløp	3i	= sideinnløp	75	= Ø 75 mm utløp
F	= fleksibel klemring	T	= høydejusterbar	32	= Ø 32 mm utløp
M	= membranduk	B	= klebeflens		

SKISSE	MÅL	TYPE	Art. nr. AISI 304	Art. nr. AISI 316Ti	NRF. nr AISI 304	NRF. nr AISI 316Ti	kg
	D1: Ø32 D2: Ø250 B1: 150x150 H1: 62/72 H2: 52	Høydejusterbar, lav modell Ø 32 mm vannrett utløp, klebeflens, EG150H/32TBL 691,- 795,-	400793	400794	3418555	3418515	0,8
	D1: Ø50 B1: Ø225 B2: 150x150 H1: 110-125 H2: 80-95	Høydejusterbar, lav modell Ø 50 mm vannrett utløp, klebeflens, EG150H/50TBL 885,- 1056,-	402379	402381	3418585	3418558	1,7
	D1: Ø75 D2: Ø250 B1: 150x150 H1: 186/245 H2: 178/193 H3: 8/52	Høydejusterbar, Ø 75 mm loddrett utløp, klebeflens EG150V/75TB 917,- 1092,-	400807	400809	3418557	3418517	1,5
	D1: Ø110 D2: Ø250 B1: 150x150 H1: 213/272 H2: 205/220 H3: 8/52	Høydejusterbar Ø 110 mm loddrett utløp, klebeflens EG150V/110TB 881,- 1013,-	97222	97272	3418551	3418511	1,6
	D1: Ø75 D2: Ø250 B1: 150x150 H1: 120/179/272 H2: 8/52 H3: 112/127 H4: 44	Høydejusterbar, lav modell, Ø 75 mm vannrett utløp, klebeflens EG150H/75 TBL 917,- 1091,-	97223	97273	3418552	3418512	1,7

SKISSE	MÅL	TYPE	Art. nr.		NRF. nr	NRF. nr	kg
			304	316Ti			
			Art. nr. AISI 304	Art. nr. AISI 316Ti	AISI	AISI	
	D1: Ø75 D2: Ø250 B1: 150x150 H1: 267/326 H2: 57/116 H3: 8/52	Høydejusterbar Ø75 loddrett utløp, 3 sideinnløp, klebeflens. EG150V/75TB-3i	400803	400805	3418556	3418516	1,8
	D1: Ø110 D2: Ø250 B1: 150x150 B2: 186 H1: 213/272 H2: 205/220 H3: 75/90 H4: 8/52	Høydejusterbar Ø110 loddrett utløp, 3 sideinnløp, klebeflens. EG150V/110TB-3i	97224	97274	3418553	3418513	1,9
	D1: Ø75 D2: Ø250 B1: 150x150 B2: 186 H1: 213/272 H2: 205/220 H3: 75/90 H4: 8/52 H5: 44	Høydejusterbar Ø75 vannrett utløp, 3 sideinnløp, klebeflens. EG150V/110TB-3i	97225	97275	3418554	3418514	2,0

X = riststørrelse 150 x 150 mm
X = sideinnløp Ø 32/40 mm
X = 35 mm lang sideinnløp




EG 150 Boligsluk vinylgulv.

Forkortelser til typebetegnelser:

V	= loddrett utløp	L	= lav modell	110	= Ø 110 mm utløp
H	= vannrett utløp	3i	= sideinnløp	75	= Ø 75 mm utløp
F	= fleksibel klemring	T	= høydejusterbar	32	= Ø 32 mm utløp
M	= membranduk	B	= klebeflens		

SKISSE	MÅL	TYPE	Art. nr. AISI 304	Art. nr AISI 316Ti	NRF. nr AISI 304	NRF. nr AISI 316Ti	kg
	D1: Ø110 D2: Ø157 D3: Ø225 H1: 111	Lav modell Ø110 loddrett utløp, vinylklemring. EG150V/110FL	97231	97281	3418565	3418525	0,9
	D1: Ø110 D2: Ø157 D3: Ø225 H1: 219/249	Høydejusterbar Ø110 loddrett utløp, vinylklemring. EG150V/110FT	97226	97276	3418561	3418521	1,4
	D1: Ø75 D2: Ø157 D3: Ø225 B1: 200 H1: 126/156 H2: 44	Lav modell, høydejusterbar Ø75 vannrett utløp, vinylklemring. EG150H/75FTL	97227	97277	3418562	3418522	1,5
	D1: Ø110 D2: Ø157 D3: Ø225 B1: 196 H1: 219/249 H2: 90/120	Høydejusterbar Ø110 loddrett utløp, 3 sideinnløp, vinylklemring. EG150V/110FT-3i	97228	97278	3418563	3418523	1,7
	D1: Ø75 D2: Ø157 D3: Ø225 B1: 235 B2: 196 H1: 220/250 H2: 90/120 H3: 44	Høydejusterbar Ø75 vannrett utløp, 3 sideinnløp, vinylklemring. EG150H/75FT-3i	97229	97279	3418564	3418524	1,8

forts.



D1: Ø50
B1: Ø225
H1: 115-135

Lav modell Ø50
høydejusterbar
vannrett utløp
vynylklemring
EG150/FTL

402375

402377

3418568

3418566

1,5

X = toppflens diameter Ø225 (rist diameter Ø160)

X = sideinnløp

Ø 32/40 mm = 35 mm lang sideinnløp



EG 150 Tilbehør til alle typer boligsluk

SKISSE	MÅL	TYPE	Art. nr. AISI 304	Art. nr. AISI 316Ti	NRF. nr AISI 304	NRF. nr AISI 316Ti	kg
 	H1: 85	Vannlås	97217	97267	3418571	3418531	3,0
	D1: Ø105,5	Sil EG150S	97235	97285	3418572	3418532	0,1
	D1: Ø75 D2: Ø110 H1: 147	Reduksjonsstykke Ø110/75 Eksentrisk	97237	97287	3418574	3418534	0,4
	D1: Ø75 D2: Ø110 H1: 147	Reduksjonsstykke Ø110/75 Symetrisk	97236	97286	3418573	3418533	0,4
	B1: 150x150 B2: Ø110 H1: 200	Forlenget overdel til sluk for flis/betong	403652	403653	3418584	3418519	
	B1: Ø250 B2: Ø114 H1: 200	Forlenget overdel til sluk for flis/betong og smøremembran	403656	403657	3418586	3418559	
	B1: Ø225 B2: Ø114 H1: 200	Forlenget overdel til sluk for vinyl.	403654	403655	3418569	3418567	

ACO STAINLESS

EG 150 Boligsluk

ACO's EG 150 produktprogram for gulvsluk er konstruert med fokus på en enkel, sikker og økonomisk installasjon av hygieniske gulvsluk. Produktprogrammet omfatter løsninger til alle våtrom i boliger og hoteller som f. eks. badrom, toaletter, svømmebasseng etc.

EG 150 finnes til alle gulvtyper; betonggulv, flisegulv eller vinylgulv, med smøremembran eller membranduk.

Gulvslukene produseres i rustfritt stål AISI 304, eller syrefast stål AISI 316 Ti og er korrosjons-bestandige.

Produktet er kompakt med høydejusterbar og dreibar rist (360°). Vinkelen er også justerbar (+/- 7,5°).

Produktprogrammet omfatter gulvsluk med opp til tre sideinnløp eksempelvis for tilslutning fra håndvask.

Tilbehør: vannlås, reduksjonsstykke eksentrisk eller symmetrisk.

Produktfordeler

Bruksområder

Kompakt design, få varianter.

Enkel og hurtig installasjon uansett gulvtype.

God vannavledning, 1,2 l/s med innebygd vannlås.

Mulighet for Ø 110 mm loddrett eller Ø 75 mm vannrett utløp.

Rund eller kvadratisk hullrist for belastningsklasse A (Personbilbelastning)

Hygienisk design uten potensielle bakterielommer.

Enkelt og attraktivt design.

Høydejusterbar, fullt dreibar og med mulighet for vinkeljustering av risten.

Fast endestopp for det justerbare avløpet hindrer atskillelse fra gulvsluket.

Opp til tre sideinnløp - og alltid medfølger både Ø 40 mm og Ø 32 mm tetninger.

Gulvslukene leveres komplett med monteringsveiledning i esken.

For mindre korrosivt belastede bruksområder produseres gulvslukene også i rustfritt stål AISI 304.

VA-godkjent. Alle sluk er godkjent av Norges Byggforskningsinstitutt i samsvar med kravene i EN 1253-2

Vaskerom/skyllerom

Baderom

Toaletter

Omkledningsrom

Institusjoner

Svømmebassenger

Hoteller

Leiligheter

Kjøkken