

BIS RapidStrut® Profilskinne (PFZ)

(H 04 10)

ophængning og support



Funktioner og fordele

- universal skinne system
- med kontinuerlig perforering (uden perforering tilgængelig efter behov)
- distancen mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- med indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- materiale: stål 1.0242
- art.nr. 650 5 X85 (Strut 2,5 mm) materiale: stål 1.0332
- bøjnings styrke 240 N/mm²
- pre-galvaniseret
- brandtestet
- for yderligere information om den maks. belastning (Fa,z) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidStrut®"



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-04



Art.nr.	Model	L	B	H	s	S	RAL	BndL	BndS	Enhed
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
650 5 224	Perforated	2 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	20	200	m.
650 5 324	Perforated	3 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	30	300	m.
650 5 624	Perforated	6 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	60	600	m.
650 5 322	Perforated	3 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	30	300	m.
650 5 622	Perforated	6 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	60	600	m.
650 5 225	Perforated	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	m.
650 5 325	Perforated	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	m.
650 5 625	Perforated	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	m.
650 5 244	Perforated	2 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	20	100	m.
650 5 344	Perforated	3 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	30	150	m.
650 5 644	Perforated	6 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	60	300	m.
650 5 242	Perforated	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	m.
650 5 342	Perforated	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	m.
650 5 642	Perforated	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	m.
650 5 245	Perforated	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	m.
650 5 345	Perforated	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	m.
650 5 645	Perforated	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	m.
650 5 365	Perforated	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	m.
650 5 665	Perforated	6 m	41	62	2,50	22	-	60	180	m.
650 5 385	Perforated	3 m	41	82	2,50	22	-	30	-	m.
650 5 685	Perforated	6 m	41	82	2,50	22	-	60	180	m.

RAL¹ = tests er certificeret og overvåget af en tredjepart i henhold til RAL-GZ 655/C.

Strut 41x41x2,5 og derover er brandtestet.

For detaljeret teknisk information om vores RAL-mærkede produkter, se venligst RAL databladet i vores webkatalog: www.walraven.com/library/repository/rnd/documents/RAL-Certified-Products-data-sheet-DK.pdf.

For yderligere information om den maks. belastning (Fa,z) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidStrut®".

Supplement

BIS RapidStrut® Profilmøtrik
BIS Strut Rørbøjler med Gummi

Alternativ

BIS RapidStrut® Profilskinne DS 5
(BUP1000)