

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV Aqua Plus fordeler for adapterer PPM

Nr. på FDV 02-211

Dato 23.02.2021

Utgave Utgave 2



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Uponor Aqua PLUS fordeler system, et system hvor alle avstikkene har bajonett tilkobling hvor man enkelt kan koble til valgfri adapter.

Q&E for ISO dimensjoner; 12mm, 16mm og 20mm

Q&E for NKB dimensjoner; 15mm og 18mm

S-Press for MLC/Unipipe ; 16mm og 20mm

Gjengeadapter ; ½» utvendig gjenge

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

NRF.Nr	Art.Nr	Nobb.Nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
5110353	1087121	52864363	UPONOR AQUA PLUS FORDELER PPM	3XPL24MT C/C50MM	1	stk

5110354	1087122	52864378	UPONOR AQUA PLUS FORDELER PPM	2XPL24MT C/C50MM	1	stk
5110355	1087123	52864382	UPONOR AQUA PLUS FORDELER PPM	1XPL24MT C/C50MM	1	stk
5110357	1087124	52864454	UPONOR AQUA PLUS FORDELER PPM-DOBBEL	2XPL24MT C/C50MM	1	stk

Produktidentifisering

Egne punkter :

- Materiale: PPSU
- Driftstemperatur og trykk: Tappevann – vanntemperatur momentan skal ikke overstige maks 95°C, eller kontinuerlig ikke overstige 70°C. Maks driftstrykk på 1MPa (10 bar) Varmeanlegg – dimensjonerende turtemperatur maks 95°C, ved ett driftstrykk på maks 0,6MPa (6 bar)

Kvalitet / sortering / klasse:

- PPSU
- PEX (Ring), PE

Fargekode:

- Deler ; Svart / Ring; hvit

Vedlegg / dokumentasjon:

- Uponor tappevann håndbok- TG 20013 (Sintef) -

Produkt data : Tilbehørsprodukter

NRF.Nr	Art.Nr	Nobb.Nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
5110346	1087111	52864295	UPONOR AQUA PLUS Q&E ADAPTER PPSU PPM 12-1/2"PL24FT	12mm	1	stk
5110347	1087112	52864306	UPONOR AQUA PLUS Q&E ADAPTER PPSU PPM 16-1/2"PL24FT	16mm	1	stk
5110348	1087113	52864314	UPONOR AQUA PLUS Q&E ADAPTER PPSU PPM 20-1/2"PL24FT	20mm	1	stk
5110349	1087114	52864325	UPONOR AQUA PLUS Q&E ADAPTER PPSU PPM 15-1/2"PL24FT	15mm	1	stk
5110351	1087115	52864333	UPONOR AQUA PLUS Q&E ADAPTER PPSU PPM 18-1/2"PL24FT	18mm	1	stk
5110379	1087116	52864420	UPONOR S-PRESS ADAPTER PPM 16-1/2"PL24FT	16mm	1	stk
5110381	1087117	52864435	UPONOR S-PRESS ADAPTER PPM 20-1/2"PL24FT	20mm	1	stk
5110157	1087118	52864344	UPONOR AQUA PLUS FPL-X ADAPTER DR PPM G1/2"MT-1/2"PL24FT	G 1/2"	1	stk
5110345	1087110	52864280	UPONOR AQUA PLUS AVSTIKKSPLUGG PPSU PPM 1/2"PL24FT		1	stk
5110356	1087120	52864446	UPONOR AQUA PLUS MUTTER PPSU PPM 1/2"PL24FT		5	stk
5110352	1087119	52864352	UPONOR AQUA PLUS ENDEPLUGG PPSU PPM 1"MT	1 "	1	stk
5110728	1048004	x	UPONOR AQUA PLUS ENDELOKK PPSU PPM 1"MT	1 "	1	stk
5110158	1087375	52864465	UPONOR AQUA PLUS KLIPS TIL FORDELER PPM 1"		1	stk
5110077	1096407	x	UPONOR AQUA PLUS AVSTENGNINGSVENTIL PPM BLÅ	PL24FTxPL24MT	1	stk
5110078	1096408	x	UPONOR AQUA PLUS AVSTENGNINGSVENTIL PPM RØD	PL24FTxPL24MT	1	stk

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: gjennomspyling før bruk
- Ettersyn og kontroll: Ettersyn ved kuplinger 1-2 ganger i året
- Vedlikeholds instruks og intervall: Foreligger ikke

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
- Unngå for høyt trykk og temperatur belastninger over lang tid, da dette kan påvirke levetiden.
- Garanti: FL VA-VVS 2016
- Fuktbestandighet: produktet installeres tørt og duggfritt
- Tape og maling som inneholder mykningsmidler skal ikke benyttes på rør. Lekkasje spray skal ikke benyttes på delene.
- Komponentene skal ikke støpes inn.

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare ressurser

- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: gjennomspyling før bruk
- Emisjon: Foreligger ikke

Toksikologi og hygieniske egenskaper: godkjent for tappevannfordistribusjon, dvs at PPSU messing avgir verken smak, lukt eller helseskadelig stoffer uansett vannkvalitet.

7) HMS Referanser

- HMS fakta : foreligger ikke.
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Hard plast
- Avfallshåndtering: (Material gjenvinning) leveres godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1722
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør : Uponor AS**
- **Organisasjons.nr : 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**

- Post nr / sted : 1541 Vestby
- Telefon : 64 95 66 00
- E-post : yvs.no@uponor.com
- Internett adresse : www.uponor.no