Tippunion

Tippunion

Tippunion med utvendig gjenger.

Benyttes for tilkobling av eksempelvis installasjonsmateriell med innvendige gjenger, eller der det er behov for en utvendig gjenge.





Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Tippunion

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Tippunion 1/2″-16 mm	4710.110	512 19 13	10 stk
Tippunion 1/2″-20 mm	4710.210	512 19 14	10 stk
Tippunion 3/4″-20 mm	4710.220	512 19 15	10 stk
Tippunion 3/4″-26 mm	4710.250	512 19 16	5 stk
Tippunion 1″-26 mm	4710.260	512 19 12	5 stk
Tippunion 1″-32 mm	4710.310	512 19 17	5 stk
Tippunion 11/4″-40 mm	4710.410	512 19 18	1 stk
Tippunion 11/2″-50 mm	4710.510	512 19 09	1 stk
Tippunion 2″-63 mm	4710.610	512 19 11	1 stk

Beskrivelsestekst : Tippunion

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevringer. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C
Maks driftstemperatur 70°C
Trykklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og remonteres.

Armaturjonsson

Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no