



**1. PRODUKTBEKRIVELSE**

JRG Sanipex Calor radiatorsystem er utskiftbart basert på rør-i-rør systemet. Medierøret er av høyverdig PEX A materiale med oksygen barriere.

Rørene leveres i dimensjonene 12,16 og 20 mm med rødt ytterrør og 25 mm med sort ytterrør.

Ventiler, fordeler og kuplinger er av fremstilt i bronse og messing. Alt tilstøtende produkter er tilpasset systemet.

Ulike fordelerskapsløsninger og kombinasjoner er tilpasset JRG Sanipex Calor systemet for dem mest optimale løsning.

*Maks Driftstemperatur: 70°C - Maks. trykk: 10 bar.*

**NRF-nr.:**

- 511 32 52/84-86/95
- 511 16 32/34-35/
- 511 17 21/ 27-28/31/32/44/46/51-53/55/56/63/65/73/75/76/78/85/86/95
- 511 18 15/16/35/45/55/56/63/65/73/75-78
- 511 20 45/55-57/63/65/66/69/71-77//92/94-99
- 511 21 02/04-09/15/22/25/33/35/45/52/54-59/83/85-88/91/93-97/99
- 511 22 05-08/14-19/23/25-26
- 511 23 13/15-17/25/56/57/76/96
- 511 24 13/15/16/38/58/59/65/66
- 511 25 14/37/39/41-45/47/49/53-55/57/73/74/91-95/98-99
- 511 26 33-37/53/78-79/89
- 511 27 13/15/16/25/33/41/45/47-49/51-56/71
- 511 28 05-08/12-15/17-19/21/22/24/27/29/31/34/ 49
- 511 29 03/04/08/43/62-64/85/86/88/
- 511 30 03/06/68/75/86/89/93/96/99
- 511 31 23/29/33/86/89
- 511 32 06/08/72-76/81-89/
- 837 70 08/09/11-13/15/23/24/33/82/93
- 837 71 62/63/65/66/73/75

**Dimensjon:** 12 – 16 og 20 mm

**Farge:** fremstilt i bronse og messing

**Overflatebehandling:** n/a

**Øvrige opplysninger:** Håndbok og systembeskrivelse for JRG Sanipex Calor





## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Renngjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Periodisk renhold med lunkent såpevann og fiberklut på alle synlige deler.

### Ettersyn/kontroll

På grunn av kuplingsystemet og fri gjennomstrømning samt optimal systemdimensjonering kan driftskostnadene reduseres. Periodisk halvårlig visuell kontroll etter tegn til dysfunksjon eller lekkasje.

Ekstra kontroll og ettersyn før hver sesongoppstart.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Periodisk halvårlig visuell kontroll.

Ved sesongoppstart sjekk:

- tilfredsstillende vannmengde/trykk i anlegget
- ingen lekkasjer eller antydning til lekkasjer
- tilfredsstillende gjennomstrømning i anlegget
- full funksjonskontroll av anlegget
- 

Ved et behov for reparasjon kontakt kyndig rørlegger.

## 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

### Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

### Renholdsvennlighet

God

### Øvrige opplysninger

Ingen driftsomkostninger.

Høy effektivitet og ingen "flowstøy" på grunn av direkte løp – ingen innsnevring.

Ved demontering av anlegg levers avfall på Miljø- og Gjenvinningsstasjoner for metall og plast.

## 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Armaturjonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@armaturjonsson.no">firmapost@armaturjonsson.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturjonsson.no">www.armaturjonsson.no</a>