



Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
	HINDERM. VARIOGUARD H FGG ENS

-  Hindermaking av aluminium.
-  Supplement til Varioguardelement




Fysiske data




Vekt: 0,7 kg Lengde: 125,00 mm

Volum: 2,06 dm³ Bredder: 55,00 mm

Høyde: 300,00 mm

-  Mål på refleksfolie
Lengde: 122mm
Høyde: 250mm

Teknisk beskrivelse

-  Folieklasse 3. Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310.
-  Hindermarkering av aluminium
-  Aluminiumets tykkelse: 4mm

Monteringsanvisning

For å feste hindermarkeringen trengs 2 stk M12x35mm skruer, 2 stk M12 skiver og 2 stk M12 muttere. Hindermarkeringens spor settes ved hullene på toppen av elementet og skruene plasseres ned i hullene. Deretter settes skivene og mutteren på enden av skruen og mutteren strammes. Det behøves en 19mm fastnøkkel eller skiftenøkkel for å montere hindermarkeringen.

Driftsinstruks

Vasking iht anvisning i håndbok R610 Drift og vedlikehold

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Aluminium leveres til offentlig deponi som metallavfall.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9722675	Varioguard, standard element 4m
9722676	Varioguard, endeterminale start 4m
9722677	Varioguard, endeterminale slutt 4m
9722678	Varioguard-Duorail festebolt