



NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 808.343 Minste kjøreavstand XXX m

	9719484 skilt 808.343 LS kl.1 600x285	Minste kjøretøyavtsand XXX m
	9719485 skilt 808.343 LS kl.2 600x285	Minste kjøretøyavtsand XXX m
	9719486 skilt 808.343 LS kl.3 600x285	Minste kjøretøyavtsand XXX m
	9719487 skilt 808.343 LS VD kl.1 600x285	Minste kjøretøyavtsand XXX m
	9719488 skilt 808.343 LS VD kl.2 600x285	Minste kjøretøyavtsand XXX m
	9719489 skilt 808.343 LS VD kl.3 600x285	Minste kjøretøyavtsand XXX m
	9719491 skilt 808.343 MS kl.1 800x380	Minste kjøretøyavtsand XXX m
	9719492 skilt 808.343 MS kl.2 800x380	Minste kjøretøyavtsand XXX m
	9719493 skilt 808.343 MS kl.3 800x380	Minste kjøretøyavtsand XXX m
	9719494 skilt 808.343 MS VD kl.1 800x380	Minste kjøretøyavtsand XXX m
	9719495 skilt 808.343 MS VD kl.2 800x380	Minste kjøretøyavtsand XXX m
	9719496 skilt 808.343 MS VD kl.3 800x380	Minste kjøretøyavtsand XXX m

**Minste  
kjøretøyavstand  
XXX m**

### ***Produktbeskrivelse***

Skilt 808 kan brukes som underskilt til enkelte forbudsskilt, påbudsskilt og opplysningsskilt. Tillatte underskilttekster er gitt i tekst og figurer i statens vegvesens håndbok N300. Det skal ikke brukes andre tekstvarianter for de angitte forhold.



Skilt 808.343 kan anvendes til skilt nr. 318




For informasjon om regulering og bruk av underskilt til forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt for andre forhold, samt annen utvidet informasjon, se statens vegvesens håndbok N300.

### ***Teknisk beskrivelse***

 Fysiske data  
Skilt 808.343 LS  
Lengde: 600 mm  
Høyde: 285 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 0,513 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 1,4 kg

Skilt 808.343 MS  
Lengde: 800 mm  
Høyde: 380 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 0,912 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 2,5 kg

 VD tykkelse: 25 mm  
 VD vekt pr 1,0 dm<sup>3</sup>: 2,8 kg

 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310  
 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310  
 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

### ***Monteringsanvisning***

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer.



## Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

## Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9716707	SKILT 318.1 LS KL1 XX T
9716708	SKILT 318.1 LS KL2 XX T
9716709	SKILT 318.1 LS KL3 XX T
9716711	SKILT 318.1 MS KL1 XX T
9716712	SKILT 318.1 MS KL2 XX T
9716713	SKILT 318.1 MS KL3 XX T
9716717	SKILT 318.2 LS KL1 XX T
9716718	SKILT 318.2 LS KL2 XX T
9716719	SKILT 318.2 LS KL3 XX T
9716721	SKILT 318.2 MS KL1 XX T
9716722	SKILT 318.2 MS KL2 XX T
9716723	SKILT 318.2 MS KL3 XX T
9720042	Skilt 1Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks