



NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 808.541 Kjøring til xxx tillatt
	SKILT808.545 Varetransport tillatt (klokkeslett)

	9719657 skilt 808.541 LS Kj. til... tillatt kl.1	600x285
	9719658 skilt 808.541 LS Kj. til... tillatt kl.2	600x285
	9719659 skilt 808.541 LS Kj. til... tillatt kl.3	600x285
	9719661 skilt 808.541 LS VD Kj. til... tillatt kl.1	600x285
	9719662 skilt 808.541 LS VD Kj. til... tillatt kl.2	600x285
	9719663 skilt 808.541 LS VD Kj. til... tillatt kl.3	600x285
	9719671 skilt 808.545 LS Varetr. till. (kl.slett) kl.1	600x285
	9719672 skilt 808.545 LS Varetr. till. (kl.slett) kl.2	600x285
	9719673 skilt 808.545 LS Varetr. till. (kl.slett) kl.3	600x285
	9719674 skilt 808.545 LS VD Varetr. till. (kl.slett) kl.1	600x285
	9719675 skilt 808.545 LS VD Varetr. till. (kl.slett) kl.2	600x285
	9719676 skilt 808.545 LS VD Varetr. till. (kl.slett) kl.3	600x285

**Kjøring til
adr./virksomhet
tillatt**

808.541 Kjøring til xxx tillatt

**Varetransport
tillatt
18 - 10**

808.545 Varetransport tillatt (klokkeslett)

Produktbeskrivelse

Skilt 808 kan brukes som underskilt til enkelte forbudsskilt, påbudsskilt og opplysningsskilt. Tillatte underskilttekster er gitt i etterfølgende tekst og figurer. Det skal ikke brukes andre tekstvarianter for de angitte forhold. Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet.

Underskilt med tekst brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet.

Størrelse og utforming:

Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluoriserende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluoriserende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt.

Skilt 808.541 og skilt 808.545 kan anvendes sammen med hovedskilt 548 «Gågate».

Se statens vegvesens håndbok N300 for mer informasjon.

Teknisk beskrivelse

Fysiske data

SKILT LS

Lengde: 600 mm

Høyde: 285 mm

Platetykkelse: 3 mm

Volum: 0,513 dm³

Vekt: 1,4 kg

 VD tykkelse: 25 mm

 VD vekt pr 1,0 dm³: 2,8 kg

 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310

 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310

 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer.

2016-11-25

Rev.nr.: 1.1

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger.
Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9717466	600x800 Skilt 548 Gågate EG Klasse 1 refleks
9717467	600x800 Skilt 548 Gågate HI Klasse 2 refleks
9717468	600x800 Skilt 548 Gågate DG Klasse 3 refleks
9720042	Skilt 1Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks