






NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 808.706 MS FGG BRUINSPEKSJON

-  9719753 - SKILT 808.706 MS FGG 850X380 BRUINSPEKSJON
-  9719754 - SKILT 808.706 MS FGG VD850X380 BRUINSPEKSJON
-  9720807 - SKILT 808.706 MS FGGNØH850X380 BRUINSPEKSJON

**Bru-  
inspeksjon**

2021-04-16  
Rev.nr.: 1.1



## **Produktbeskrivelse**

Skilt 808 kan brukes som underskilt til enkelte forbudsskilt, påbudsskilt og opplysningskilt. Tillatte underskilttekster er gitt i etterfølgende tekst og figurer. Det skal ikke brukes andre tekstvarianter for de angitte forhold. Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1.

Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet. Underskilt med tekst brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet.

Størrelse og utforming:

Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluoriserende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluoriserende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt.

Skilt 808.706 kan brukes til hovedskiltene 110 «Vegarbeid» og 156 «Annen fare».

Se statens vegvesens håndbok N300 og håndbok N301 for mer informasjon.

## **Teknisk beskrivelse**

### Fysiske data

SKILT 808.706 FGG

Lengde: 850 mm

Høyde: 380 mm

Platetykkelse: 3 mm

Volum: 0,969 dm<sup>3</sup>

Vekt: 3,49 kg

SKILT 808.706 FGG VD

Lengde: 850 mm

Høyde: 3 mm

Platetykkelse inkl. VD: 28 mm

Volum: 5,040 dm<sup>3</sup>

Vekt: 13,6 kg

SKILT 808.706 FGG NØH

Lengde: 850 mm

Høyde: 380 mm

Platetykkelse: 3 mm

Volum: 0,969 dm<sup>3</sup>

Vekt: 3,49 kg

Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

2021-04-16

Rev.nr.: 1.1



### Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer.

### Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

### Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9716442	Skilt 156 MS FGG Annen fare
9716118	SKILT 110 MS FGG VEGARBEID
9720042	Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk

2021-04-16  
Rev.nr.: 1.1