


Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 808.121 GANGFELT F/109

-  Skilt 808.121 LS KL2 650x150 GANGFELT F/109
-  Skilt 808.121 LS KL3 650x150 GANGFELT F/109
-  Skilt 808.121 MS KL2 850X225 GANGFELT F/109
-  Skilt 808.121 MS KL3 850X225 GANGFELT F/109
-  Skilt 808.121 SS KL2 1150X285 GANGFELT F/109
-  Skilt 808.121 SS KL3 1150X285 GANGFELT F/109



Gangfelt

Produktbeskrivelse

808.121 «Gangfelt» Underskilt til fareskilt. Brukes til fareskilt 109 «Fartshump». Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Alle underskilt skal ha samme reflekssklasse som hovedskiltet.







Underskilt med tekst brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet. Se HB N300 del 2 for mer informasjon.







Størrelse og utforming:





Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluoriserende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluoriserende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt.

Teknisk beskrivelse

-  Fysiske data
-  SKILT LS
-  Lengde: 650mm
-  Høyde: 150mm
-  Platetykkelse: 3mm
-  Volum: 0,29 dm³
-  Vekt: 0,82 Kg

-  SKILT MS
-  Lengde: 850mm
-  Høyde: 225mm
-  Platetykkelse: 3mm
-  Volum: 0,57 dm³
-  Vekt: 1,6 Kg

-  SKILT SS
-  Lengde: 1150mm
-  Høyde: 285mm
-  Platetykkelse: 3mm
-  Volum: 0,98 dm³
-  Vekt: 2,75 Kg

-  Underskilt LS
-  Pulverlakkert bakside i RAL7032
-  Refleksfolie som benyttes på forbudsskilt er klasse 2
-  Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Monteres med skiltklammer iht egen beskrivelse for klammer

Vedlikehold- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB 111 Drift og vedlikehold
Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9716107	Skilt 109 Fartshump LS HI Klasse 2 refleks
9716108	Skilt 109 Fartshump LS DG Klasse 3 refleks
9716111	Skilt 109 Fartshump MS HI Klasse 2 refleks
9716112	Skilt 109 Fartshump MS DG Klasse 3 refleks
9716115	Skilt 109 Fartshump SS HI Klasse 2 refleks
9716116	Skilt 109 Fartshump SS DG Klasse 3 refleks
9720042	Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk.
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk me 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo - klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig på med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk