

Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720091	Skiltfundament BGL 25 kg med skruelås

 Antall per pall: 24 stk.



Produktbeskrivelse

Konisk stolpefundament for nedgraving i bakken.
Betongkvalitet B 45, produsert etter NS-EN 206-1


2015-05-28
Rev.nr.: 1.0


Fysiske data

Vekt: 25 kg Lengde: mm

Volum: 15 dm³ Bredde: 200 mm


Høyde: 500 mm


 Bredde topp element: 170 mm


 Ø60


 Stolpeybde: 350 mm

Teknisk beskrivelse

 Fundamentet er åttekantet, noe som gir høyere vriment etter nedgraving, samtidig som elementet ligger i ro under transport.

 Galvanisert stålås med 3 – punkts innfesting med M 8 bolter

 O-ring som låser stolpen ved tilskruing. O-ring av TPE-gummi.

 Sementtype: Norcem standard FA

Monteringsanvisning

Graves ned slik at kun overkanten av stolpefundamentet er synlig. Bør stå i godt drenerende masse. Stolpene monteres / demonteres ved stramming / slakking av boltene. Skal fundamentet stå i bakken uten stolpe, bør stolpehullet tettes med plastlokk for å hindre jord i å fylle stolpehullet.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Lagring/holdbarhet: Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på selve elementet og den galvaniserte delen av låsen. O-ringen kan morkne og bli sprø over tid.

Løfting/håndtering: Ingen spesielle hjelpemidler

Service: Produktet krever ingen service utover at o-ringen muligens vil måtte byttes i forbindelse med skifte av stolpe, etter en del år.

Reparasjon: Ingen utover bytte av o-ring.

Destruksjon: betongavfall består av sement, sand og vann. I tillegg er det galvanisert stål og plast i låsen. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.

Annet: Ingen korrosjonsproblematikk med produktene.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
1001558	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 3 meters lengde
1001578	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 4 meters lengde
1001518	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 6 meters lengde
5015201	Skiltstolpe i alu. 3 mm tykkelse, Ø60, 6 meters lengde
5015205	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 2 meters lengde
5015206	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 2.4 meters lengde
5015207	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 3 meters lengde
9720565	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 6 meters lengde