

Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720259	Spyd reparasjon for Ø60 innfestning

 For Ø60 skiltstolpe



Fysiske data

Vekt: 5,00 kg Lengde: 700,00 mm

Volum: 2,00 dm³ Bredde: 160,00 mm

Høyde: 160,00 mm

 Lengde spyd under krave: 450mm

Stolpeholder

 Lengde: 190mm

 Diameter 60mm

Teknisk beskrivelse

-  Galvanisert stål iht EN 10240
-  2 stk M10x40 galv. skruer med stålkvalitet 8.8
-  4 stk fastsveisede muttere

Monteringsanvisning

Dette produktet brukes ved påkjørt skilt på for eksempel midtrabatt der stolpe har brukket i fundament. Spydet bankes ned i påkjørt fundament til kraven dekker toppen av fundament. Deretter monteres skiltstolpe i stolpeholderen. Det trengs 17mm fastnøkkel eller skiftenøkkel for å montere stolpe. Anbefalt tiltrekningsmoment er 47 Nm iht ISO 898-1.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Intet vedlikehold påkrevd på dette produkt.
Leveres til offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
1001558	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 3 meters lengde
1001578	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 4 meters lengde
1001518	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 6 meters lengde
5015201	Skiltstolpe i alu. 3 mm tykkelse, Ø60, 6 meters lengde
5015205	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 2 meters lengde
5015206	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 2.4 meters lengde
5015207	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 3 meters lengde
9720565	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 6 meters lengde