

NRF-nr.	Artikkelnavn
0	LATTIX 4430

	9720703	LATTIX 4430 L=3120 MM M/FOTPLATE OG TOPPDEKSEL
	9720704	LATTIX 4430 L=3620 MM M/FOTPLATE OG TOPPDEKSEL
	9720705	LATTIX 4430 L=4120 MM M/FOTPLATE OG TOPPDEKSEL
	9720706	LATTIX 4430 L=4620 MM M/FOTPLATE OG TOPPDEKSEL
	9720707	LATTIX 4430 L=5120 MM M/FOTPLATE OG TOPPDEKSEL
	9720708	LATTIX 4430 L=5620 MM M/FOTPLATE OG TOPPDEKSEL
	9720709	LATTIX 4430 L=6120 MM M/FOTPLATE OG TOPPDEKSEL
	9720711	LATTIX 4430 L=6620 MM M/FOTPLATE OG TOPPDEKSEL
	9720712	LATTIX 4430 L=7120 MM M/FOTPLATE OG TOPPDEKSEL
	9720713	LATTIX 4430 L=7620 MM M/FOTPLATE OG TOPPDEKSEL
	9720714	LATTIX 4430 L=8120 MM M/FOTPLATE OG TOPPDEKSEL
	9720715	LATTIX 4430 L=8620 MM M/FOTPLATE OG TOPPDEKSEL







2020-08-07
Rev.nr.: 1.0



Produktbeskrivelse

Lattix er blant de sterkeste ettergivende mastene på markedet. Mastene produseres i aluminium og produktspekteret består av flere ulike dimensjoner noe som gjør at alle typer skilt enkelt kan plasseres på en Lattix-mast.

-  Mastene er testet og godkjent i henhold til EN 12899-1 og EN 12767
-  Mastene er produsert av aluminium i en legering som er motstandsdyktig mot korrosjon, EN-AW 6063 T66.
-  Fotplata er produsert i stål S355J2+N, varmgalvanisert stål i henhold til EN ISO 1461
-  Bolter: BUMAX 109

2020-08-07
Rev.nr.: 1.0



Teknisk beskrivelse

9720715
LATTIX 4430 L=8620 MM
Lengde: 8620 mm
Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Volum: 1824,0 dm³
Vekt: 157,8 kg

9720708
LATTIX 4430 L=5620 MM
Lengde: 5620 mm
Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Volum: 1189,1 dm³
Vekt: 115,2 kg

9720714
LATTIX 4430 L=8120 MM
Lengde: 8120 mm
Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Volum: 1718,2 dm³
Vekt: 150,7 kg

9720707
LATTIX 4430 L=5120 MM
Lengde: 5120 mm
Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Volum: 1083,3 dm³
Vekt: 108,1 kg

9720713
LATTIX 4430 L=7620 MM
Lengde: 7620 mm
Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Volum: 1612,4 dm³
Vekt: 143,6 kg

9720706
LATTIX 4430 L=4620 MM
Lengde: 4620 mm
Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Volum: 977,5 dm³
Vekt: 101,0 kg

9720712
LATTIX 4430 L=7120 MM
Lengde: 7120 mm
Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Volum: 1506,6 dm³
Vekt: 136,5 kg

9720705
LATTIX 4430 L=4120 MM
Lengde: 4120 mm
Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Volum: 871,7 dm³
Vekt: 93,9 kg

9720711
LATTIX 4430 L=6620 MM
Lengde: 6620 mm
Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Volum: 1400,8 dm³
Vekt: 129,4 kg

9720704
LATTIX 4430 L=3620 MM
Lengde: 3620 mm
Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Volum: 766,0 dm³
Vekt: 86,8 kg

9720709
LATTIX 4430 L=6120 MM
Lengde: 6120 mm
Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Volum: 1295,0 dm³
Vekt: 122,3 kg

9720703
LATTIX 4430 L=3120 MM
Lengde: 3120 mm
Bredde: 300 mm
Høyde: 300 mm
Volum: 660,1 dm³
Vekt: 79,7 kg

2020-08-07
Rev.nr.: 1.0



Monteringsanvisning

Monteres på fundament, iht Håndbok N200 Veibygging.

Vedlikeholdsinstruks

Mast og fundament krever normalt ikke vedlikehold. Visuell inspeksjon anbefales for å kontrollere at ingen deler er skadet, at det ikke er oppstått korrosjon eller at skiltklammer har løsnet. Master som er deformert grunnet påkjøring eller overbelastning må byttes. Leveres offentlig godkjent deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720537	BETONGFUNDAMENT 4430 1200KG
9720125	BETONGFUNDAMENT 1200KG 4430 M/TR.RØR 110MM OG 40MM

2020-08-07
Rev.nr.: 1.0

