





FOLDESKILT


Formålet med arbeidsvarsling er å:

-  sikre arbeidere og trafikanter
-  avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
-  muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet


Grøfterens 808.715	Vegmerking 808.716	Høvling 808.717	Snørydding 808.718
Kontroll 808.719	Oppmåling 808.720	Sprengning 808.721	Trafikkintervju 808.722
Langsgående asfaltkant 808.723	Tunnelarbeid 808.724	Kantslått 808.725	Brøytestikk 808.726
Manuell dirigering 808.727	Registrering 808.728	Nytt vegdekke 808.729	Trefelling 808.730
Traktor krysser 808.731	Oljesøl 808.743	Renhold 808.744	




Foldeskilt Skilt 110




Foldeskilt Skilt 156 med plass for underskilt



Borrelåsfunksjon



Foldeskilt Skilt 110 med plass for underskilt







Underskilt til foldeskilt 808.xxx
Blankt underskilt

2023-01-16
Rev.nr.: 1.2

Produktbeskrivelse

Hensikten med varsling er å:

-  gjøre trafikantene oppmerksom på at vegarbeid foregår
-  informere trafikanten om type arbeid
-  regulere trafikken
-  lede trafikken sikkert forbi arbeidsområdet

Varslingen gir kun økt sikkerhet for arbeidere og trafikanter når den er korrekt satt opp og blir etterfulgt. Varslingen gir ingen sikkerhet for arbeidere og trafikanter dersom uhellet skulle være ute.

Skiltede reguleringer må ikke ha lenger utstrekning enn nødvendig, og varslingsutstyr plasseres slik at det er tydelig for trafikk i begge retninger hvor vegarbeidsområdet starter og slutter.

Arbeidsvarslingsskilt skal ha gulgrønn bunnfarge.



Foldeskilt

Underskiltene brukes til foldeskilt 110 «Vegarbeid» og foldeskilt 156 «Annen fare». Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt.

Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet. Underskilt med tekst brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet.

For mer informasjon se Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr og HB N301 Arbeid på og ved veg.

Teknisk beskrivelse

-  Produktet er laget av vinyl med refleks materiale, forsterket med PVC på baksiden
-  Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Underskiltet festes til foldeskiltet med borrelås.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Drift og vedlikehold.



Avfallsinstruks

Skiltene leveres offentlig deponi som restavfall etter endt bruk.

