



Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9722935	Ledebil takskilt komplett med blinklamper

-  For bruk ved veiarbeid hvor ledebil er påkrevd.
-  God synlighet.






Fysiske data

Vekt: 8,40 kg Lengde: 1200,00 mm











Volum: 4,6 dm³ Bredde: 160,00 mm

Høyde: 390,00 mm

-  Mål skilt: 700x368 mm
-  Mål lasteromprofil: 89x51x50 mm
-  Ytre diameter strobelamper: 165 mm

Teknisk beskrivelse

Produktet inkluderer:

-  2 stk strob lampe lav gul (LS2519LPA) 1 stk
-  rettholdt profil. XFRI1600
-  2 stk M8x16mm vingeskruer
-  2 stk M8 mutternagler
-  1 stk tosidig bukket skilt
-  2 stk braketter
-  4 stk 4,8 mm poppnagler
-  2 stk M8x60 skrue
-  2 stk M8 mutter
-  1 stk 12v sigarett- tenner kontakt m/ 3m kabel.

Materiale

-  Profil av aluminium
-  Skilt av aluminium
-  Skilt av folieklasse 3. Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310.

Monteringsanvisning

Produktet monteres på en takbøyle med brakettene som er festet under profilen. Det trengs 13 mm fastnøkkel eller skiftenøkkel for å feste dette produkt. Anbefalt tiltrekningsmoment er 24 Nm iht ISO 898-1. 12V sigarett-tenner kontakt tilkobles bilens sigarett-tenner uttak.

Driftsinstruks

Vasking av refleksfolie iht anvisning i håndbok R610 Drift og vedlikehold

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Strob lamper samt annet elektrisk utstyr leveres til offentlig deponi som EE-avfall etter endt bruk.

Skilt samt profil leveres til offentlig deponi som metallavfall ved endt bruk.