

Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
	Bilsperrer med trekantlås

- Enkel bilsperre produsert i galvanisert stål som kan åpnes i begge retninger. Låses med trekantnøkkel, kan også låses i åpen stilling.



Produktbeskrivelse

Enkel bilsperre som fåes i ulike lengder fra 1000mm til 2500mm. Nedstøpningsfundament bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

- Leveres med 1 stk. tosidig 904 skilt i kl.1 folie
- Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB 062
- Galvanisert
- Solid konstruksjon

Monteringsanvisning

Monteres på nedstøpt fundament.
Hvis det allerede er betongdekke der bilsperran skal monteres, kan man bore og sette ned ekspansjonsbolter for å montere bilsperran.

Vedlikehold- og avfallsinstruks

Intet vedlikehold er påkrevd for dette produkt.
Leveres offentlig deponi som Metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723086	Nedstøpningsfundament for bilsperrer hullbilde cc 110 x 110

Reservedelsliste

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723085	Trekantnøkkel