

Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723095	Svingbom 5 - 8 meter



Produktbeskrivelse






Kraftig svingbom i galvanisert stål. Teleskopisk mellom 5-8 meter for tilpassing på stedet. Kan låses med vanlig hengelås.

Fysiske data

Vekt: kg Lengde: mm
Volum: dm³ Bredde: mm
Høyde: mm



Teknisk beskrivelse

-  Kraftig og solid konstruksjon
-  Galvanisert
-  Vertikal stolpe Høyde 990mm Ø105mm
-  Bomarm øvre Ø70mm, nedre Ø42mm
-  Vekt 65 kg

2014-10-22
Rev.nr.: 1.0

Monteringsanvisning

Nedstøpningsfundament i stål plasstøpes fast. Dette fundamentet er 1000mm høyt og skal monteres slik at fundamentplaten flukter med bakken. Påse at dette støpes fast i vater. Bommen skues deretter fast i denne fundamentplaten med 4 stk M12x40mm. Mottakerstolpe plasstøpes fast på andre siden av veien. Monter refleks på øvre bomarm.

Vedlikeholds-og avfallsinstruks

Intet vedlikehold er påkrevd for dette produkt, sett bort i fra smøring av hengsler ved behov.

Destruksjon
Stål leveres til offentlig deponi som metallavfall

Reservedelsliste

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723096	Nedstøpningsfundament L=1000mm