

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Vedlikehold

Når det gjelder vegrekkverkets komponenter er det ingen spesielle vedlikeholdsforhold som gjelder annet enn det som er beskrevet i de driftskontrakter der rekkverk monteres.

Det betyr at rekkverkskomponenter inspiseres regelmessig og utbyttes ved skade eller justeres ved behov. Alle skadede rekkverkskomponenter må erstattes med noe dersom de er skadet.

Må rekkverk eller stolper sigmastolpe vaskes, benyttes Ph-nøytralt vann.

Merking av utstyr

Alle skinner og sigmastolper fra Brødrene Dahl er merket med produsent, produksjonsmåned og stålqualität. Brødrene Dahl produserer en batch pr. måned så det er enkelt å spore i systemet.

Om installasjonen av systemet er gjort iht installasjonsmalen, kan rekkverket påføres et CE-merke som monteres ved startpunkt av montasjeområdet.

Destruksjon

Stål leveres til offentlig deponi som metallavfall

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723506	Autovern standard skinne Convex R=15° L=4m
9723505	Autovern standard skinne Convex R=30° L=4m
9723504	Autovern standard skinne Convex R=45° L=4m
9723956	Autovern standard skinne Convex R=60° L=4m
9723503	Autovern standard skinne Convex R=90° L=4m
9723944	Autovern standard skinne Concave R=15° L=4m
9723943	Autovern standard skinne Concave R=30° L=4m
9723942	Autovern standard skinne Concave R=45° L=4m
9723954	Autovern standard skinne Concave R=60° L=4m
9723955	Autovern standard skinne Concave R=90° L=4m
9723516	Autovern sigmastolpe H=1,95m
9723517	Autovern trestolpe H=2m spisset
9723937	Autovern 14x250 spisset
9723518	Autovern plaststolpe H=2m
	For festemateriell og annet tilbehør, se Brødrene Dahl samferdsels produktkatalog, utg 10. NRF-nr: 9999961

**Statens vegvesen**

Brodrene Dahl AS Norway
Jacobsen, Jarle Rogn
Postboks 6164 Etterstad
0602 OSLO
Norge

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/innvalgsnr:
Matteo Pezzucchi - 22073246

Vår referanse:
2014/019594-063

Deres referanse:

Vår dato:
09.12.2014

Godkjenning av BD Veg-Sigma vegrekkverk

Det vises til søknad fra Brodrene Dahl AS med journalnummer 2014019594-62 datert 27.11.14 og videre dokumentasjon av 08.12.2014 om godkjenning av BD Veg-Sigma stål vegrekkverk. Rekkverket var tidligere godkjent som SVS-S standard rekkverk.

Søknaden inneholder:

- Fra VT1 testsenter: Testrapport 56452 (datert 96.06.13) TB32 – test og testrapport 56453 (datert 96.06.13) TB11 – test av vegrekkverk med stolpeavstand på 4,0 meter;
- Fra VT1 testsenter: Testrapport 56454 (datert 96.06.13) TB32 – test og testrapport 56455 (datert 96.06.13) TB11 – test av vegrekkverk med stolpeavstand på 2,0 meter;
- Fra Brodrene Dahl AS: tegning datert 10.11.2014 og installasjonsbeskrivelse av BD Veg-Sigma-CC2 og BD Veg-Sigma-CC4 rekkverk.

Rapportene var gjennomgått og kontrollert i henhold til NS EN1317-1,2 og 5.
BD Veg-Sigma vegrekkverk er et enkltsidig rekkverk som består av A-profil stålskinnerekkverk med sigmastolper (testene utføres med stoleavstand på 2,0 og 4,0 m). Rekkverket er 0,185m bredt og 0,750m høyt. Testene er gjort med rekkverkslengde på 76 meter som avsluttes med to nedført endeutforminger.

Testene tilfredsstillr kravene til styrkeklassen N2.

BD Veg-Sigma-CC2 vegrekkverk med 2,0 m stolpeavstand godkjennes til følgende bruk:

- Styrkeklasse N2 og skadeklasse A med arbeidsbredde W4 (W=1.1m) og største dynamiske deformasjon D=0,9m.

BD Veg-Sigma-CC4 vegrekkverk med 4,0 m stolpeavstand godkjennes til følgende bruk:

- Styrkeklasse N2 og skadeklasse A med arbeidsbredde W5 (W=1.7m) og største dynamiske deformasjon D=1.5m.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Telefon: 02030
Telefaks: 22 07 37 68
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfaret 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Godkjenning gjelder for Norge og inntil videre bare for Statens vegvesen.

Kontor for kontroll og godkjenning av bruer
Med hilsen



Inger S. Hegrenæs
Kontorleder



Matteo Pezzucchi



Statens vegvesen

Brodrene Dahl AS Norway
Jacobsen, Jarle Rogn
Postboks 6164 Etterstad
0602 OSLO
Norge

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/innvalgsnr:
Matteo Pezzucchi - 22073246

Vår referanse:
2014/019594-065

Deres referanse:

Vår dato:
09.12.2014

Godkjenning av BD Veg-Sigma/BS vegrekkverk

Det vises til søknad fra Brodrene Dahl AS med journalnummer 2014019594-62 datert 27.11.14 og videre dokumentasjon av 08.12.2014 om godkjenning av BD Veg-Sigma/BS stål vegrekkverk. Rekkverket var tidligere godkjent som SVS-SV standard rekkverk.

Søknaden inneholder:

- Referanse til krasj test report nummer 05-003 (TB51 test) og report nummer 05-005 (TB11 test) av SVS-SV rekkverk med 1,0 m stolpeavstand og krasj test report nummer 05-004 (TB32 test) av SVS-SV rekkverk med 2,0 m stolpeavstand.
- Fra Brodrene Dahl AS: tegning datert 10.11.2014 og installasjonsbeskrivelse av BD Veg-Sigma/BS 1 med 1,0 og 2,0 meter stolpeavstand.

Rapportene er gjennomgått i henhold til NS-EN 1317-1,2 og 5.
BD Veg-Sigma/BS vegrekkverk er et enkeltstående rekkverk som består av et stål føringssskinne med bakskinne montert på sigmastolper (testene utføres med stolpeavstand på 2,0 og 4,0 m). Rekkverket er 0,265 m bredt og 0,750 m høyt.

Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklassen N2 (2,0 m stolpeavstand) og H2 (1,0 m stolpeavstand).

BD Veg-Sigma/BS-CC2 vegrekkverk med 2,0 m stolpeavstand godkjennes til følgende bruk:

- styrkeklasse N2 og skadeklasse B med arbeidsbredde W3 ($W = 0,9\text{m}$) og største dynamiske deformasjon $D=0,9\text{ m}$

BD Veg-Sigma/BS-CC1 vegrekkverk med 1,0 m stolpeavstand godkjennes til følgende bruk:

- styrkeklasse H2 og skadeklasse B med arbeidsbredde W5 ($W = 1,4\text{m}$) og største dynamiske deformasjon $D=1,3\text{ m}$

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Telefon: 02030
Telefaks: 22 07 37 68
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO


Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks:

Rekkverket må monteres i henhold til produsentens/leverandørens installasjons-beskrivelse. Høyden på senter føringsskinne må være 0,6 m over overkant asfalt. Nedføring og forankring av rekkverksender skal velges i henhold til rekkverksnormalens krav.

Godkjenning gjelder for Norge og inntil videre bare for Statens vegvesen.

Kontor for kontroll og godkjenning av bruer
Med hilsen


Inger S. Hegrenæs
Kontorleder


Matteo Pezzucchi



Statens vegvesen

Brodrene Dahl AS Norway
Jacobsen, Jarle Rogn
Postboks 6164 Etterstad
0602 OSLO
Norge

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/innvalgsnr:
Matteo Pezzucchi - 22073246

Vår referanse:
2014/019594-066

Deres referanse:

Vår dato:
09.12.2014

Godkjenning av BD Veg P140 vegrekkverk

Det vises til søknad fra Brodrene Dahl AS med journalnummer 2014019594-62 datert 27.11.14 og videre dokumentasjon av 08.12.2014 om godkjenning av BD Veg P140 vegrekkverk med plast stolper. Rekkverket var tidligere godkjent som SVS-P standard rekkverk.

Søknaden inneholder:

- Referanse til krasj test report nummer 20/2001 (TB11 test) og report nummer 21/2001 (TB32 test) av SVS-P rekkverk med 4,0 m stolpeavstand.
- Fra Brodrene Dahl AS: tegning datert 10.11.2014 og installasjonsbeskrivelse av BD Veg P140 rekkverk.

Rapportene er gjennomgått i henhold til NS-EN 1317-1,2 og 5.

BD Veg P140 vegrekkverk er et enkltsidig rekkverk som består av et stål føringsskinne montert på plaststoler med diameter på 140 mm. Rekkverket er 0,225 m bredt og 0,750 m høyt. Testene er gjort med rekkverkslengde på 88 meter som avsluttes med to nedført endeutforminger.

Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklassen N2.

BD Veg P140 vegrekkverk med 4,0 m stolpeavstand godkjennes til følgende bruk:

- styrkeklasse N2 og skadeklasse A med arbeidsbredde W7 (W = 2,3m) og største dynamiske deformasjon D=2,3 m

Rekkverk BD Veg P140 må monteres i henhold til produsentens/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Høyden på senter føringsskinne må være 0,6 m over overkant asfalt. Nedføring og forankring av rekkverksender skal velges i henhold til rekkverksnormalens krav.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Telefon: 02030
Telefaks: 22 07 37 68
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks:

Godkjenning gjelder for Norge og inntil videre bare for Statens vegvesen.

Kontor for kontroll og godkjenning av bruer
Med hilsen



Inger S. Hegrenæs
Kontorleder



Matteo Pezzucchi