NRF-nr.	Artikkelnavn
9723743	FUNDAMENT LAV 580KG H1000 CC 180X180

- Lavt betongfundament uten trekkerør for Hi-mast og Lattix



Produktbeskrivelse

Produktets høyde på kun 70 cm gjør at det er velegnet for montering på steder hvor en grunn fundamentering er å foretrekke.

Produktet består av betong og armering inklusiv forankringsbolter for hylser, 4 stk. innstøpte varmgalvaniserte boltehylser. Av løse bestanddeler kommer produktet med 4 stk. varmgalvaniserte gjengestål med 4 stk. mutre, 4 stk. kontramutre og 8 stk. skiver.

Fundamentene leveres med 2 stk. gaffellommer for enkel transportering.

BRØDRENE DAHL
HOVEDKONTOR
Brynsengveien 5
Postboks 6146 Etterstad
0602 Oslo
Telefon: 22 72 55 00
Telefax: 22 65 87 65
Organisjonsnummer:
NO 945 757 280 MVA
dahl.no

Fysiske data

Vekt: 580,00 kg Lengde: 1200,00 mm

Volum: 672,00 dm^3 Bredde: 800,00 mm

Høyde: 700,00 mm

- Boltmønster (cc): 180x180mm M20

Teknisk beskrivelse

Materiale

- Bestandighetsklasse MF40 (NS – EN 206-1)
- Fasthetsklasse B35 (NS – EN206-1)
- Armering: B500NC NS 3576-3
- Kvalitet innstøpte boltehylser + løsdeler: 8.8VF
- Kapasitet: 25kNm

Bestanddeler

- 8 stk. M20 muttere
- 8 stk. ø60x60x4 mm skiver
- 4 stk. M20 bolter

Monteringsanvisning

Fundamentet for skilter monteres i henhold til Statens Vegvesens Håndbok N200 «Vegbygging». Målsatt skisse for fundamentet er vedlagt.

Driftsinstruks

Håndtering:

- Innstøpte løfteankere dimensjonert for produktets egenvekt skal benyttes med løfte/monteringsutstyr som foreskrevet leverandør av dette.
- Bruk av ankere i gamle fundamenter må vurderes ut fra ankerenes beskaffenhet.

Miljø:

- Betongfundamentet har ingen negativ innvirkning på miljøet ved tiltenkt bruk.
- Betongfundamentet er ikke brennbart.
- Ved evt. pusse/slipe-, meisle- og kappearbeid benyttes vernebriller og støvmaske
- Bruk av åpen flamme mot betongprodukter medfører fare for partikkelsprut.


BRØDRENE DAHL
HOVEDKONTOR
Brynsengveien 5
Postboks 6146 Etterstad
0602 Oslo
Telefon: 22 72 55 00
Telefax: 22 65 87 65
Organisjonsnummer:
NO 945 757 280 MVA
dahl.no

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Betongfundament med bestanddeler krever ingen form for vedlikehold.
Boltehylser må være tildekket når ikke i bruk.

Avfallshåndtering og destruksjon:
Betongavfall består av sement, sand og vann. I tillegg er det stål i fundamentet. Ved gjenbruk må armering og bolter skilles fra betong; betongen kan benyttes blant annet til vegfundament, fyllmasser o.l.
Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall. Stål (armering og bolter) leveres til offentlig deponi som metallavfall.

BRØDRENE DAHL
HOVEDKONTOR
Brynsengveien 5
Postboks 6146 Etterstad
0602 Oslo
Telefon: 22 72 55 00
Telefax: 22 65 87 65
Organisjonsnummer:
NO 945 757 280 MVA
dahl.no



2022-02-28
Rev.nr.: 1.2