















NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 808.166 VILTKRYSSING F/146

-  9725284 SKILT 808.166 LS KL2 650X150
-  9725285 SKILT 808.166 LS KL2 VD650X150
-  9725286 SKILT 808.166 LS KL3 650X150
-  9725287 SKILT 808.166 LS KL3 VD650X150
-  9725288 SKILT 808.166 MS KL2 850X380
-  9725289 SKILT 808.166 MS KL2 VD850X380
-  9725291 SKILT 808.166 MS KL3 850X380
-  9725292 SKILT 808.166 MS KL3 VD850X380
-  9725293 SKILT 808.166 SS KL2 1150X510
-  9725294 SKILT 808.166 SS KL2VD1150X510
-  9725295 SKILT 808.166 SS KL3 1150X510
-  9725296 SKILT 808.166 SS KL3VD1150X510

**Vilt-
kryssing**

Produktbeskrivelse

808.166 «Viltkryssing». Underskilt til fareskilt. Brukes til fareskilt 146 «Dyr». Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet.

Underskilt med tekst brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet. Se HB 050 del 2 for mer informasjon.

Størrelse og utforming:


Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluoriserende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluoriserende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt.


Teknisk beskrivelse


 Fysiske data
SKILT LS
Lengde: 650 mm
Høyde: 150 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,293 dm³
Vekt: 0,8 kg

SKILT MS
Lengde: 850 mm
Høyde: 380 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,969 dm³
Vekt: 2,7 kg

SKILT SS
Lengde: 1150 mm
Høyde: 510 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 1,760 dm³
Vekt: 4,5 kg

 Pulverlakkert bakside i RAL 7032.

 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310

 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310



Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9716322	Skilt 146.1 Dyr (elg) LS HI Klasse 2 refleks
9716323	Skilt 146.1 Dyr (elg) LS DG Klasse 3 refleks
9716325	Skilt 146.1 Dyr (elg) MS HI Klasse 2 refleks
9716326	Skilt 146.1 Dyr (elg) MS DG Klasse 3 refleks
9720042	Skilt 1 Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks