















NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 808.173 GARDSTUN F/156

-  9725309 SKILT 808.173 LS KL2 650X150
-  9725311 SKILT 808.173 LS KL2 VD650X150
-  9725312 SKILT 808.173 LS KL3 650X150
-  9725313 SKILT 808.173 LS KL3 VD650X150
-  9725314 SKILT 808.173 MS KL2 850X225
-  9725315 SKILT 808.173 MS KL2 VD850X225
-  9725316 SKILT 808.173 MS KL3 850X225
-  9725317 SKILT 808.173 MS KL3 VD850X225
-  9725318 SKILT 808.173 SS KL2 1150X340
-  9725319 SKILT 808.173 SS KL2VD1150X340
-  9725321 SKILT 808.173 SS KL3 1150X340
-  9725322 SKILT 808.173 SS KL3VD1150X340

**Gardstun**

## **Produktbeskrivelse**

808.173 "Gardstun". Underskilt til fareskilt. Brukes til fareskilt 156 «Annen fare». Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet.

Underskilt med tekst brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet. Se HB 050 del 2 for mer informasjon.

Størrelse og utforming:

Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluoriserende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluoriserende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt.


## **Teknisk beskrivelse**


 Fysiske data  
SKILT LS  
Lengde: 650 mm  
Høyde: 150 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 0,2925 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 0,8 kg

SKILT MS  
Lengde: 850 mm  
Høyde: 225 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 0,540 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 1,5 kg

SKILT SS  
Lengde: 1150 mm  
Høyde: 340 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 1,173 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 3,2 kg

 Pulverlakkert bakside i RAL 7032.

 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310

 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310



## Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer

## Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

## Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9716436	Skilt 156 Annen fare LS HI Klasse 2 refleks
9716437	Skilt 156 Annen fare LS DG Klasse 3 refleks
9716439	Skilt 156 Annen fare MS HI Klasse 2 refleks
9716441	Skilt 156 Annen fare MS DG Klasse 3 refleks
9716445	Skilt 156 Annen fare SS HI Klasse 2 refleks
9716446	Skilt 156 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks
9720042	Skilt 1Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks